

## Ives

Composición / *Composition* 100 % Polyester

Ancho / *Width* - Ancho útil / *Usable width* 140 cm

Peso m<sup>2</sup> / *Weight m<sup>2</sup>* 540 gsm

Longitud de la pieza / *Roll length* 30-35 m

Solidez al frotamiento / *Rubbing Fastness*

A ISO 105-x12

Resistencia al desgarro / *Tear strenght*

A ISO 12937-3

Resistencia a la abrasión / *Abrasion resistance*

A ISO 12947-1,2

Resistencia al pilling / *Pilling resistance*

A ISO 12945-2

Deslizamiento costuras / *Seam slimppage*

A ISO 13936-1

Resistencia a la tracción / *Tensile strengt*

EN ISO 13934-1

Solidez a la luz / *Fastness to light*

A ISO 105-B02

Colorantes azo / *Azo dy stuf*

A ISO 105-x1 2

Instrucciones de lavado

Seco/Dry 4 - Húmedo/Wet 3-4

Urdimbre/Warp 116N - Trama/Weft 89N

>30.000 ciclos / *cycles (martindale)*

3-4

Urdimbre/Warp 2.9mm - Trama/Weft 3.8mm

Warp 2275N / Weft 1596N

5 (Total grade 8)

Azo free

