

ARTICLE	ARTÍCULO	Standard	LOTTUS
ROLL LENGTH	LONGITUD DE LA PIEZA		35-50 m
WIDTH	ANCHO		142 cm
USABLE WIDTH	ANCHO ÚTIL		140 cm
WEIGHT (m ²)	PESO (m ²)		370 gsm
WATER REPELLENT	REPELENTE A LAS MANCHAS		YES/SI
THICKNESS	ESPESOR		1.30 mm
COMPOSITION SURFACE	COMPOSICIÓN - SUPERFICIE		100% Polyester
COMPOSITION BACKING	COMPOSICIÓN - BACKING		100% Polyester
ABRASION (MARTIN DALE)	ABRASIÓN (MARTIN DALE)	BS EN ISO 12947-2	over 25000rubs
PILLING	PILLING	ISO 12945-2	4
RUBBING FASTNESS DRY	SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN SECO	ISO 105-X12	4-5
RUBBING FASTNESS WET	SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN HÚMEDO	ISO 105-X12	4
TEAR STRENGTH WARP	RESISTENCIA AL DESGARRO URDIMBRE	ISO 13937-3	76
TEAR STRENGTH WEFT	RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA	ISO 13937-3	52
SEAM SLIPPAGE WARP	DESLIZAMIENTO COSTURA-URDIMBRE	ISO 13936-1	3MM
SEAM SLIPPAGE WEFT	DESLIZAMIENTO COSTURA-TRAMA	ISO 13936-1	3MM
FASTNESS TO LIGHT	SOLIDEZ A LA LUZ		3-4
AZO DYE STUF	COLORANTES AZO		AZO FREE
CARE INSTRUCTION RECOMENDATION	INSTRUCCIONES DE CUIDADO RECOMENDADAS		