

## Beyond

Composición / *Composition* 100 % Polyester

Ancho / *Width* - Ancho útil / *Usable width* 142 cm

Peso m<sup>2</sup> / *Weight m<sup>2</sup>* 450 gsm +- 10gsm

Longitud de la pieza / *Roll length* 50 m

Espesor / *Thickness* 2,00 mm

Solidez al frotamiento / *Rubbing Fastness*

A ISO 105-x12

Resistencia al desgarró / *Tear strenght*

A ISO 12937-3

Resistencia a la abrasión / *Abrasion resistance*

A ISO 12947-1,2

Resistencia al pilling / *Pilling resistance*

A ISO 12945-2

Deslizamiento costuras / *Seam slimpbage*

A ISO 13936-1

Cigarette Test

BS 5852 PART 1 SOUCRE 0

Solidez a la luz / *Fastness to light*

A ISO 105-B02

Seco / Dry 4-5 (Total grade 5) - Húmedo / Wet 4 (Total grade 5)

Urdimbre / Warp 113,9 - Trama / Weft 89,7

Over 50000 rubs (Until fabric broken)

4-5 grade (2000 circles)

Urdimbre / Warp 1.5 - Trama / Weft 2.1

Pass

4 (Total grade 5)



Instrucciones de lavado