

Trento

Composición / <i>Composition</i>	100% Polyester
Ancho / <i>Width</i> - Ancho útil / <i>Usable width</i>	145 cm /145 cm
Peso m ² / <i>Weight m²</i>	460 gsm +- 10 gsm
Longitud de la pieza / <i>Roll length</i>	30-40 m
Espesor / <i>Thickness</i>	1.5 mm
Solidez al frotamiento / <i>Rubbing Fastness</i> A ISO 105-x12	Seco / Dry 4 - Húmedo / Wet 3-4 (Total grade 5)
Resistencia a la tracción / <i>Tensiles strenght</i> A ISO 13934-1	Urdimbre / Warp 1891N - Trama / Weft 1189N
Resistencia al desgarro / <i>Tear strenght</i> A ISO 12937-3	Urdimbre / Warp 96N - Trama / Weft 78N
Resistencia a la abrasión / <i>Abrasion resistance</i> A ISO 12947-1,2	>30000 rubs
Resistencia al pilling / <i>Pilling resistance</i> A ISO 12945-2	4-5 grade
Deslizamiento costuras / <i>Seam slimppage</i> A ISO 13936-1	Urdimbre / Warp 3 N - Trama / Weft 4 N
Cigarette Test BS 5852 PART 1 SOUCRE 0 / EN 1021-1	No Pass
Solidez a la luz / <i>Fastness to light</i> A ISO 105-B02	5 grade (Total grade 8)
Colorantes azo / <i>Azo dy stuf</i> A ISO 105-x1 2	Azo free

Instrucciones de lavado

