

Composición / *Composition* 77 % Rolefin-
19% Rpet-4% Textured Pes

Ancho / *Width* 140 cm

Gramaje (m2) / *Weight (m2)* 418 gr (m2)

Resistencia a la abrasión / *Abrasion resistance*

Martindale EN ISO 12947-2

Martindale 3.000 Cycle EN ISO 20105-A02 35000

Wyzenbeek ASTM D4157

Resistencia al pilling / *Pilling resistance* EN ISO 12945-2 4

Resistencia al pilling del cepillo / *Brush pilling* D3511-99A 3

Warp/Weft

Deslizamiento de la costura / *Seam Slippage* EN ISO 13936-2 2.2/3.8

Resistencia al desgarro / *Tear Strenght* EN ISO 13937-3 137/263

Resistencia a la tracción / *Tensile Strenght* EN ISO 13934-1 1454/1105

Frotamiento de la solidez del color / *Colour Fastness Rubbing*
EN ISO 105-X12 (DRY-WET)

Reacción al fuego / *Assessment of ignitability* EN 1021 -1 PASS

BS 5852 PART 1 SOUCRE 0 PASS

CALL 117 PASS

NEPA 260 PASS

Prueba de limpieza con lejía / *Bleach Clenable Test*

Estabilidad dimensional - 30 °C / *Dimensional stability - 30 °C*
Before ironing / *Antes de planchar* Warp / Weft (%) 0

After ironing / *Después de planchar* Warp / Weft (%) 0

